

AXIAL®

Une solution à chaque besoin



C L Ô T U R E S O U D É E E N R O U L E A U X

CHOIX

Les **7 modèles** de la gamme AXIAL® se différencient par leur diamètre de fils, leur largeur de maille et leur finition. Ils répondent à diverses applications qui vont de la délimitation de propriétés et jardins (AXIAL® Promo, Résidence, Sécurité) à la protection des résidences, sites collectifs et industriels (AXIAL® Super).

LONGÉVITÉ

La gamme AXIAL® plastifiée bénéficie d'une excellente qualité de finition : les fils d'acier galvanisés sont soudés puis plastifiés Haute Adhérence. Cette technique permet de **garantir ces produits 10 ans**.



Lignes équilibrées

- Modèles en mailles soudées régulières.
- Fils horizontaux ondulés.

Association avec le poteau UNIVERS

- Pose par simple agrafage du grillage sur le poteau.
- Choix de couleurs pour le poteau UNIVERS (200 couleurs RAL).

Solidité

Mailles soudées.



DIRICKX

HAUTE CLOTURE FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D'AXIAL®

FINITIONS : - Plastifiée Haute Adhérence selon norme EN 10245-2 sur acier galvanisé classe D selon norme EN 10244-2
- Galvanisée classe A selon norme EN 10244-2



MAILLE : Constante

CONDITIONNEMENT : Rouleaux de 25 m : AXIAL® SUPER - AXIAL® SÛRETÉ - AXIAL® RÉSIDENCE
et/ou 20 m : AXIAL® PROMO

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES

PRODUIT	FINITION	Ø FIL (mm)	MAILLE (mm) Hauteur x Largeur	HAUTEUR (m)	PRÉCONISATIONS	
AXIAL® SUPER	300	Plastifiée vert	2,45/3,00	101,6 x 50,8	1,50	Gamme Professionnelle Sites industriels et administratifs, propriétés, collectifs d'habitations.
					1,80	
	2,00					
	2,20*					
G270	Galvanisée	2,7	101,6 x 50,8	2,50*		
				1,50		
				1,80		
				2,00		
				2,20*		
				2,50*		
250	Plastifiée vert ou blanc	1,90/2,50	101,6 x 50,8	1,00	Chenils et grands espaces (finition galvanisée)	
				1,20		
				1,50		
				1,80		
				2,00		
220	Plastifiée vert	1,70/2,20	101,6 x 50,8	1,00	Gamme Résidentielle Résidences, établissements scolaires ruraux...	
				1,20		
				1,50		
				1,80		
				2,00		
AXIAL® SÛRETÉ	Plastifiée vert	Vertical : 1,70/2,20 Horizontal : 1,60/2,10	101,6 x 63,5	1,00 1,20 1,50		
AXIAL® RÉSIDENCE	Plastifiée vert	1,60/2,10	101,6 x 76,2	1,00 1,20 1,50	Délimitation de pavillons et jardins peu exposés...	
AXIAL® PROMO	Plastifiée vert	1,60/2,10	101,6 x 101,6	1,00		
				1,20		
				1,50		

*Commande minimum de 12 rouleaux - Picots de 25,4 mm.

PRÉCONISATIONS



POTEAU UNIVERS galvanisé ou plastifié (200 coloris RAL)
+ AXIAL® SUPER ET SÛRETÉ



Hauteur clôture (en m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00	2,20	2,50
Longueur poteau (en m)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00



POTEAU FAPEX® + AXIAL® RÉSIDENCE ET PROMO

Hauteur clôture (en m)	1,00	1,20	1,50
Longueur poteau (en m)	1,25	1,50	1,75
Longueur jambe de force (en m)	1,60	1,60	2,20



POTEAUX T

POTEAUX T et L PRO + AXIAL SUPER 300 et G270

POTEAUX T Longue durée ou TE + AXIAL® SUPER 220 et 250, AXIAL SÛRETÉ, RÉSIDENCE et PROMO



DIRICKX s.a.s - 53800 CONGRIER - FRANCE
TÉL. 33(0)2 43 09 38 38 - FAX 33(0)2 43 09 38 99
www.dirickx.fr - e-mail : info@dirickx.com