



SYNODECOR

Profile ornamentale pentru fațade

www.synodecor.ro

SYNODECOR

ÎNCADRAMENTE PENTRU FERESTRE



dk
01

92x14



dk
23

92x28



dk
04

140x16



dk
24

108x24



dk
10

110x30



dk
32

60x24



dk
11

92x20



dk
40

90x20



dk
19

92x14



dk
42

142x19



dk
20

84x24



dk
43

141x16

SOLBANC



dp
03

112x60



dp
04

98x42



dp
08

140x42



dp
13

138x52



dp
14

90x63

CHEI DE BOLTĂ



zk10



zk23



zk24



zk11



zk 1, 4, 19,
40, 42, 43



zk20

PIATRĂ DE BOSAJ



240x240



240x340

kv02



Grosime standard: 3cm
Alte dimensiuni se pot
executa la comandă

CONSOLĂ



k
01



k
02



k
03



k
04



k
09



k
10

Spatele cheilor de boltă
se executa conform
profilorilor utilizate

SYNODECOR

ORNAMENTE PENTRU FERESTRE



1

dp
08

k
09

dk
04



2

zk 42

dk
42

k
09
x2

dp
08



3

dp
08

k
03

dk
42

k
03

dp
08



4

zk 43

dk
43

k
09

dp
13



5

dp
04

dk
01

k
02



6

zk 19

dk
19

k
02



7

zk 24

dk
24

dp
03



8

zk 10

dk
10

dp
14

Simbolizare: dp 08 solbanc, dk 42 încadramente pentru ferestre, k 01 consolă, zk 19 chei de boltă

SYNODECOR

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE



Pregătirea suprafeței de lipire



Aplicarea adezivului



Etanșare cu adeziv acrilic în punctele de conexiune



Aplicarea profilului




Etanșare repetată în punctele de conexiune



Etanșarea cu adeziv acrilic a punctelor de conexiune de lângă pereți



Executarea cojirii profilelor cu adeziv diluat (de 2-3 ori)



După uscare urmează vopsirea profilelor

Produsele SYNODECOR pot fi utilizate la:

- fațade noi
- renovări de fațade
- fațade deteriorate

Tencuiala poate fi: ipsos, ciment, beton, tencuială mixtă, sistem termoizolant din polistiren.

Materia primă: polistiren extrudat agrementat tehnic. Este rezistent la îngheț și nu absoarbe apa.

Profilele se fabrică în variantă natură sau cojită. Lungime de fabricație: 200 cm

Instrucțiuni de aplicare a profilelor SYNODECOR

Fixarea se va realiza cu orice adeziv folosit la sisteme din polistiren pentru fațade.

Lipirea se va executa pe toată suprafața profilului, după curățirea precisă a suprafeței pe care se aplică (să fie uscată și curată).

După controlul cantității comandate se vor marca locurile

de aplicare a profilelor.

Agitarea adezivului corespunzător (3 kg/m², utilizare pe baza prescripțiilor producătorului).

Aplicarea adezivului pe toată suprafața posterioară a profilului decorativ și fixarea elementului pe fațadă.

Pentru evitarea infiltrării apei, este necesară umplerea cu adeziv a zonelor de contact.

Conexiunea profilelor se va realiza tot prin aplicarea adezivului.

Pentru asigurarea unei suprafețe estetice este necesară șlefuirea zonelor de contact.

Profilele trebuiesc cojite. Acest strat va servi ca bază pentru tencuială sau pentru vopsea. Cojirea se realizează prin aplicarea pe suprafața profilului decorativ a două straturi de adeziv inițial diluat. Timp minim de uscare între cele două aplicări: 6 ore. Necesar de material pt. cojire: 2-2,5kg/m².

Cojirea se va executa în max. 14 zile după aplicarea profilului pe suprafața dorită.

Vopsirea se poate începe doar după uscarea completă a cojii aplicate.

Se vor folosi vopsele de fațadă care nu conțin diluant sau tencuiala fină după prescripțiile producătorului.



Distribuitor:



Stimate client! Avem posibilitatea de a produce orice profil special la comandă, precum și inscripții, reclame....

www.synodecor.ro